

XG1212AC/XG1412AC/XG1614AC

Plataforma de Tijera

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTIVIDAD

2 ruedas motrices delanteras
25% Pendiente máx. teórica
Indicador de carga de la batería y pantalla de diagnóstico
Sistema de descenso manual de la plataforma
Panel de control tanto de la plataforma como en tierra con botón de parada de emergencia
Frenos multidisco en las ruedas delanteras
Sistema de desbloqueo manual del freno
Neumáticos no marcantes
Protección móvil contra baches
Alarma de inclinación
Horómetro
Alarma de subida y bajada
Bocina
Girafaro doble
Señal acústica de desplazamiento
Alarma de sobrecarga



OPCIONES

Luz de trabajo de la plataforma
Línea de aire a la plataforma
Alimentación de CA para la plataforma
Batería de litio

Ítem	Unidad	XG1212AC	XG1412AC	XG1614AC
Capacidad de elevación	kg	320	320	350
Capacidad de elevación de la plataforma extendida	kg	115	115	115
Capacidad de ocupación	-	2	2	2
Altura de trabajo	m	12	13.8	15.8
Altura de la plataforma	m	10	11.8	13.8
Tamaño de la plataforma extendida (longitud x ancho)	mm	900	900	900
Distancia al suelo (protector de baches - elevado/bajado)	mm	100/20	100/20	77.5/20
Radio de giro (interior/exterior)	m	0/2.3	0/2.3	0/2.65
Motor de desplazamiento	kW	0.87	0.87	0.87
Motor de elevación	kW	4.5	4.5	4.5
Velocidad de desplazamiento (Retraída)	km/h	4.0	4.0	4.0
Velocidad de desplazamiento (Extendida)	km/h	0.8	0.8	0.8
Tiempo de elevación/descenso	s	50~75/43~65	45~70/52~78	65~82/61~80
Capacidad de conexión al suelo	%	25	25	25
Alarma de inclinación (lateral/frontal)	°	1.5/3	1.5/3	1.5/3
Baterías	V/Ah	4 x 6/280	4 x 6/280	4 x 6/280
Cargador	V/A	24/30	24/30	24/30
Neumáticos	-	381 x 127	381 x 127	381 x 127
Peso	kg	3000	3150	3680
a Largo (sin escalera)	mm	2477(2267)	2477(2267)	2840(2630)
b Ancho	mm	1170	1190	1390
c Alto (plataforma plegada)	mm	2480(1930)	2610(2060)	2721(2175)
d x e Tamaño de la cesta (largo x ancho)	mm	2277 x 1120	2277 x 1120	2640 x 1120
f Distancia entre ejes	mm	1877	1877	2240