

Ficha técnica :

120 AETJ-C



Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	11.95 m
Altura de la plataforma	h7	9.95 m
Alcance máx	r1	7 m
Voladizo	h31	6.40 m
Desplazamiento pendular / pendular		+70 ° / -70 °
Capacidad plataforma	Q	200 kg
Rotación de torreta		355 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		66 ° / 59 °
Número de personas (interior / exterior)		2 / 2
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		6660 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Anchura total	b1	1.20 m
Longitud total	l1	5.48 m
Altura total	h17	1.99 m
Largo total plegado	l9	3.74 m
Altura total plegada	h18	2.16 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.40 m
Longitud pendular	l13	1.26 m
Radio de giro interior	b13	1.55 m
Radio de giro exterior	Wa3	3.34 m
Distancia detrás de la rueda trasera		0.23 m
Distancia al suelo	m4	0.10 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Distancia entre ejes	y	1.65 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		6 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.60 km/h
Pendiente franqueable		25 %
Desnivel admisible		3 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Neumáticos sólidos antihuellas
Medidas ruedas delanteras / traseras		0,6x0,19 - 0,6x0,19
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		0 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras) / Ruedas frenadas (traseras)		0 / 2
Motor/batería		
Calificación de potencia del motor eléctrico		2 x 4.50 kW
Bomba eléctrica		3.70 kW
Batería / Capacidad de la batería		48 V / 240 Ah
Cargador integrado (V) / Integrated charger (A)		48 V / 30 A
Varios		
Número de ciclos con batería STD (HIRD)		60
Presión al suelo		20 daN/cm²
Presión hidráulica		200 bar
Capacidad del depósito hidráulico		18 l
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²

Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

