

Especificación del montacargas

General	1	Modelo		FD18T-C2WE3	FD25T-C2WE3	FD35T-C2WE3
	2	Tipo opcional		VV3		
	3	Capacidad nominal		Kg	1800	2500
	4	centro de carga		milímetros	500	
Característica y dimensión	5	Altura de elevación		milímetros	3000	
	6	Altura de elevación libre		milímetros	105	160
	7	Tamaño de la horquilla	L×W×T	milímetros	1070x100x35	1070x122x40
	8	Rango de regulación de la horquilla	Mínimo máximo.	milímetros	200-1310	250-1160
	9	Ángulo de inclinación del mástil	F/R	Tú	10°/12°	
	10	Voladizo delantero		milímetros	509	586
	11	Voladizo trasero		milímetros	520	520
	12	Mín. claridad del piso		milímetros	250	270
	14	Dimensiones totales	Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla)	milímetros	2910	2946
	15		Ancho promedio	milímetros	1440	1557.5
	16		Altura del mástil bajado	milímetros	2148	2265
	17		Altura del mástil extendido (con respaldo)	milímetros	4150	4175
	18		Altura del tejadillo protector	milímetros	2256.5	2256.5
	19	Radio de giro (exterior)		milímetros	2840	2870
	20	Mín. Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (agregue longitud de carga y espacio libre)		milímetros	4760	4726
Actuación	21	Velocidad	Viaje (descargado/cargando)	kilómetros por hora	20/18	20/18
	22		Levantando (cargado)	mm/s	590	570
	23		Bajando (cargado)	mm/s	450	600
	24	Máx. Tirador de la barra de tiro (cargado/descargado)		kn	13	17
	25	Máx. Capacidad de ascenso (cargado)		%	20	20
su	26	su	Frente		12-16.5-12PR	12-16.5-12PR
			Trasero		27×10-12-12PR	27×10-12-12PR
	27	Huella	Frente	milímetros	1125	1250.5
			Trasero	milímetros	1185	1205
	28	Presión de los neumáticos	Frente	bar	620	680
			Trasero	bar	650	650
	29	Altura interior del asiento al techo		milímetros	1025	1010
Peso	30	Distancia entre ejes		milímetros	1880	
	31	Peso propio		kg	3700	4465
	32	Weight Distribution	Laden Front Axle	kg	4730	5990
	33		Rear Axle	kg	770	975
	34		Unladen Front Axle	kg	1665	1785
	35		Rear Axle	kg	2035	2680
Power>&Transmission	36	Battery Voltage/Capacity		V/Ah	12/90	12/90
	37	Manufacture			China	
	38	Transmission	Type		YQXD30-XH	YQXD40MKS-XH
	39		Stage F/R		1/1	
	40	Operating pressure(For attachments)		Mpa	16.5	20
	41	Min. right angle stacking aisle width		mm	2840	2615